

ANTIGOTERAS PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento a base de elastómero en emulsión acuosa dispersado con pigmentos y extenders de alta resistencia .

PROPIEDADES

- Para la impermeabilización de terrazas, azoteas y cubiertas. Aunque es pisable, no debe aplicarse en zonas que sean muy transitadas para no dañar la película.
- Gran elasticidad, y poder de elongación lo que le permite seguir los movimientos de dilatación del soporte sin romperse, protegiendo de este modo contra el paso del agua y humedad.
- Resistente a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

-Color:	Rojo Oxido	-Repintado:	12-24 horas Aprox..
-Sólidos:	61 ± 1%	-Rendi. medio:	0,5- 1 m2/lt. y capa.
-Densidad:	1,3 ± 0,05	-T. mín.aplicación:	+5°C
-Secado:	3-5 h. a 20°C y 60% H.R	-Dilución:	Agua limpia.
*Resistencia al agua:	Muy buena, una vez la película bien seca y endurecida ~15 días.	-Espesor mínimo	2-3 mm.
		- Voc:	Cat. c/BA (2010) max:40gr/l.

MODO DE EMPLEO

- Este producto se suministra muy espeso y liso para su aplicación tal cual o ligeramente diluido.
- La superficie deberá estar seca y libre de partículas sueltas, suciedad o restos de pinturas secas mal adheridas.

En los casos que la superficie presente grietas, éstas deben ser reparadas. Para ello puede emplearse una mezcla de, 1 parte de Impermeabilizante **ANTIGOTERAS PROFESIONAL** 1-2 partes de arena fina. Para obtener una correcta protección impermeable, es imprescindible la aplicación de dos o tres con intervalos de 12-24 horas.

- En terrazas con problemas de fisuras, recomendamos intercalar una malla de fibra de vidrio entre la primera y segunda capa. Dependiendo del estado de la superficie y la protección deseada, se aconseja la aplicación de otra tercera mano con un rendimiento de: 3ª mano 1 litro / m2. En cualquier caso, el espesor seco no deberá ser inferior a 2-3 mm., siendo importante extender el pintado al menos en 10-20 cm. del paramento vertical de la terraza.

Aplicacion:

1º mano:
2º mano:

BROCHA

0-10%
Sin diluir

RODILLO

0-5%

PISTOLA

0-15%

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase

Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.

ANTIGOTERAS PROFESIONAL



original.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.

Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.