



## DESCRIPCIÓN

Pintura mate acrílica microporosa, especial para la decoración y protección de superficies de interior.

## PROPIEDADES

- ACABADO MATE
- EXCELENTE BLANCURA
- ALTO PODER CUBRIENTE Y MAXIMO RENDIMIENTO
- BUEN RENDIMIENTO Y CUBRICION
- PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PARED
- INTERIOR

## CARACTERISTICAS

- |                   |  |                     |                                 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| -Color:           | Blanco.  | -Repintado:         | 3-4 horas.                      |
| -Sólidos:         | 67 ± 1%  | -Rendi. medio:      | 2-3 m <sup>2</sup> /lt. y capa. |
| -Densidad:        | 1,62 ± 0,05  | -T. mín.aplicación: | +5°C y 35°                      |
| -Secado:          | 1 h. a 20°C y 60% H.R.   | -Dilución:          | Agua limpia.                    |
| -Resist. al agua: | Buena, una vez la película bien seca y endurecida a los 15 días. | -- Voc:             | Cat. a/BA (2010) max:30gr/l.    |

## MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.

**Paredes nuevas:** Aplicar dos manos de Plástico **M-30 NATUR-PROFESIONAL**

**Superficies viejas:** Eliminar el polvo y los restos de pintura en mal estado. Seguidamente proceder a aplicar una mano previa de **NATUR FIX**.

Aplicacion:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1°mano:	15%	10%	10-20%
- 2°mano:	10%	5%	----

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

## ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.