



DESCRIPCIÓN

Pintura mate acrílica en emulsión, destinada a la decoración de superficies de interior y exterior en blanco.

PROPIEDADES

- EXCELENTE BLANCURA Y OPACIDAD
- ELEVADA TRANSPIRABILIDAD
- FACIL APLICACIÓN
- LAVABLE
- GRAN RENDIMIENTO
- ACABADO MATE UNIFORME
- INTERIOR - EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| -Color: | Blanco. | -Repintado: | 3-4 horas. |
| -Sólidos: | 58 ± 1% | -Rendi. medio: | 4-6 m ² /lt. y capa. |
| -Densidad: | 1,54 ± 0,05 | -T. mín.aplicación: | +5°C y 35° |
| -Secado: | 1 h. a 20°C y 60% H.R. | -Dilución: | Agua limpia |
| Resis. al agua: | Buena, una vez la película bien seca y endurecida (~15 días) | - Voc: | Cat. a/BA (2010) max:30gr/l. |

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.

Paredes nuevas de yeso y cemento: Aplicar dos manos de Plástico **M-60 NATUR-PLUS**

Paredes con pinturas viejas: Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar una mano de **NATUR-FIX**. Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar una mano previa de **NATUR-FIX**

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1°mano:	15%	10%	10-20%
- 2°mano:	10%	5%	----

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.