

S-380 NATUR-SATIN PLATA



DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica al agua de aspecto cremoso creada para la decoración de interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- ATRACTIVO ACABADO DE SUAVE BRILLO SEDOSO
- EXCELENTE APLICACIÓN
- ELEVADO RENDIMIENTO, ALTA OPACIDAD
- EXCELENTE BLANCURA
- TOTALMENTE LAVABLE
- MUY RESISTENTE
- OLOR SUAVE
- ANTIMOHO
- INTERIOR - EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

-Color:	Blanco.	-Repintado:	8 horas Aprox..
-Sólidos:	49 ± 1%	-Rendi. medio:	6 - 12 m ² /lt. y capa.
-Densidad:	1,32 ± 0,05	-T. mín.aplicación:	+5°C
-Secado:	1-2 h. a 20°C y 60% H.R	-Dilución:	Agua limpia.
*Resistencia al agua: Muy buena, una vez la película bien seca y endurecida ~15 días.		- Voc: Cat. b/BA (2010) max:100gr/l.	

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados con una mano de plástico mate.

Paredes de yeso y cemento: Aplicar dos manos de Plástico Satinado **S-380 NATUR-SATIN PLATA**.

Paredes con pinturas viejas: Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar una mano de **NATUR-FIX**. Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar una mano previa de **NATUR-FIX**.

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1º mano:	15%	10%	10-20%
- 2º mano:	10%	5%	---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.