



DESCRIPCIÓN

Pintura en dispersión universal, cuya composición a base de copolímeros vinílicos en emulsión acuosa, hacen especialmente indicada para la decoración de interiores.

PROPIEDADES

- SUAVIDAD DE APLICACION
- EXCELENTE BLANCURA
- ALTO PODER CUBRIENTE Y MAXIMO RENDIMIENTO
- MUY LAVABLE
- OLOR SUAVE
- ADMITE MUY BIEN LOS TONOS DE COLOR
- ESPECIAL PARA TRABAJOS NUEVOS Y DE RESTAURACIÓN EN INTERIORES HABITADOS, DONDE PROPORCIONA ELEGANTES ACABADOS
- INTERIOR - EXTERIOR

CARACTERISTICAS

-Color:	Blanco.	-Repintado:	8-10 horas Aprox..
-Sólidos:	59 ± 1%	-Rendi. medio:	6 - 12 m ² /lt. y capa.
-Densidad:	1,53 ± 0,05	-T. mín.aplicación:	+5°C y 35º
-Secado:	1-2 h. a 20°C y 60% H.R	-Dilución:	Agua limpia.
*Resistencia al agua:	Muy buena, una vez la película bien seca y endurecida ~15 días.	- Voc:	Cat. a/BA (2010) max:30gr/l.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.

Paredes nuevas de yeso y cemento: Aplicar dos manos de Plástico **SM-250 NATUR-SEDA**.

Paredes con pinturas viejas: Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar una mano de **NATUR-FIX**.

Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar una mano previa de **NATUR-FIX**

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1º mano:	15%	10%	10-20%
- 2º mano:	10%	5%	----

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

HIGIENE Y SEGURIDAD

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/Nacionales vigentes.

Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.



SM-250 NATUR-SEDA



Los datos contenidos en este folleto tienen un valor únicamente orientativo, reservándonos la facultad de efectuar los cambios que técnicamente consideremos oportunos. Dada la variedad de factores que intervienen en las distintas aplicaciones, no podemos asumir ninguna responsabilidad respecto a los resultados obtenidos.

Pinturas Valcolor, S.L. Pablo Jornet, 14-15 Carcaixent. (Valencia). Tel.96 243 41 61 - Fax. 96 243 38 09 - E mail:
pinturasvalcolor@valcolor.es